

SECURITAN TAPE POLYBACK: 7,5 CM X 30,5 M SECURITAN TAPE POLYBACK: 15 CM X 30,5 M

Description

Securitan tape polyback est une bande autocollante double face pour la réalisation de tous les joints avec les membranes Securitan EPDM.

Securitan tape polyback 15 cm est utilisé pour les membranes fixées mécaniquement.

Dans le cas des rouleaux Securitan pre-tape, ce Securitan tape polyback est collé en usine sur le rouleau Securitan.

Données techniques

Securitan tape polyback	7,5 cm * 30,5 m	15 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique
Largeur	7,5 cm	15 cm
Épaisseur	0,75 mm	0,75 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Poids	3 kg / rouleau	6 kg / rouleau
Conservation	18 mois	18 mois
Couleur	noir	noir

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Securitan tape polyback est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver le Securitan tape polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder le Securitan tape polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Securitan primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Securitan primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Securitan primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher..
- Poser le Securitan tape polyback, retirer le film de protection polyback et rouler le Securitan tape polyback, transversalement à l'aide d'un marouffeur.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Securitan.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Securitan tape polyback.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.