

WEATHERED MEMBRANE CLEANER 18,9L

Description

Weathered membrane cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM Securitan avant d'y installer les accessoires:

- Securitan tape polyback
- Securitan flashing polyback
- Securitan EPDM auto-adhésive polyback
- Avaloirs

Propriétés du produit

Weathered membrane cleaner 18,9L	
Poids	15,12 kg
Couleur	claire
Densité	0,8 kg / L
Point d'éclair	≥ 18 °C
Teneur en COV	755 g / m ²

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Weathered membrane cleaner dans un local sec et fermé.

Sur le toit:

- Conserver le Weathered membrane cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Weathered membrane cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Weathered membrane cleaner à l'aide d'une éponge à récurer/un chiffon propre.
- Laisser sécher.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Weathered membrane cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.