



## Easy Spray-Fix contactlijm

### PRODUCT

Easy Spray-Fix is een verspuitbare contactlijm op basis van synthetische rubbers, verpakt in een makkelijk draagbaar drukvat.

### TOEPASSINGEN

Verlijming van de meeste naakte EPDM dakmembranen op de meeste gangbare ondergronden.

Verlijming van polyester gecacheerde kunststof dakmembranen op de meeste gangbare ondergronden.

Niet geschikt voor naakte PVC, verse bitumen en bitumen met een verwerkingstemp. < 85°C.



### EIGENSCHAPPEN

- ✓ Mobiel systeem en direct gebruiksklaar.
- ✓ Geen elektriciteit en geen compressor nodig.
- ✓ Makkelijk te verwerken.
- ✓ Sterke en duurzame hechting.
- ✓ Er blijven geen lijmresten achter in het drukvat.

### TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE LIJM

Basis : synthetische rubbers.

Kleur : geel/wit

Dichtheid : 0,82 g/cm<sup>3</sup>

Verbruik : ca 175 gr/m<sup>2</sup> per zijde of dus ca 27m<sup>2</sup>/ bus

Verwerkingstemperatuur : tussen 15 en 20°C

Verwerking : De ondergrond en de te verlijmen materialen dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Lijm de ondergrond en het omgeslagen membraan in. Voldoende tijd nemen voor het laten drogen van de lijm. Wanneer de lijm niet meer nat is en niet langer draden trekt bij contact met de rugzijde van de hand kunnen beide zijden met elkaar in contact worden gebracht. Vervolgens stevig aandrukken met een rol.

Opmerkingen : Correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk.

Bij bepaalde combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid kan er condens op de lijm worden gevormd. In dat geval mag de folie niet in de lijm worden gevormd en dient men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de procedure opnieuw te starten.

## GEbruik DRUKVAT

Voor gebruik het drukvat ongeveer 4 minuten schudden zodat het drijfgas en de lijm goed met elkaar vermengd worden. Monteer het pistool op de slang en vervolgens de slang op het drukvat. Open de kraan volledig. De kraan pas sluiten bij het verwisselen van het drukvat, ter voorkoming van het uitdrogen van de lijm in de slang. Stel het pistool af voor het gewenste spuitbeeld met behulp van de regelknop. Na het gebruik eventuele lijmresten niet verwijderen maar doe dit pas bij de eerst volgende toepassing. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen. Het drukvat niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 40°C. Bij transport van een niet geheel leeg vat raden we uit veiligheid overwegingen aan de kraan wel te sluiten.

## ACCESSOIRES



Speciaal spuitpistool te gebruiken in combinatie met slang en drukvat.



Slang met een lengte van 5,5 meter, zodat een zo gering mogelijke verplaatsing van het drukvat noodzakelijk is.



Pistool met een verlengde lans voor een meer ergonomisch gebruik.



Reserve nozzles.

## OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Easy Spray-Fix is 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en opslag bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.

## VERPAKKING

Drukvat 22,1 liter in overdoos.  
9,6 kg lijm met 38% vaste stof.  
5,9 kg drijfgas.  
4,06 kg lege verpakking.

## VEILIGHEID

Het drukvat niet blootstellen aan direct zonlicht of temperaturen boven 40°C.  
Voor een volledig overzicht van de veiligheidsinstructies en een correct gebruik, raadpleeg de laatste versie van de MSDS-fiche.